

Intrusion detection stars

Panoramische bewegingsmelder voor plafondmontage



5 tot 8 jaar
garantie



- 3 afzonderlijke en volledig aanpasbare PIR-secties voor 360°-dekking
- Directe respons vanaf de eerste stap met First Step Processing-technologie
- Gemakkelijk te installeren dankzij scharnierend chassis en bodemplaat
- Zeer effectieve LED en innovatieve lichtgeleiding voor eenvoudige looptesten



BOSCH

Panoramische bewegingsmelder voor plafondmontage



3 afzonderlijke en volledig aanpasbare PIR-secties voor 360 graden dekking, geleverd met een maskeerkit, waarmee indien gewenst specifieke gebieden geblokkeerd kunnen worden

Panoramische bewegingsmelder voor plafondmontage

Uw oplossing voor het detecteren van indringers in ruimtes waar bewegingsmelders niet aan de wand gemonteerd kunnen worden. In gebouwen met een open indeling of met veel obstakels in de ruimte zal verticale detectie betere resultaten opleveren dan horizontale detectie. Bijvoorbeeld in geval van magazijnen, kantoortuinen met cubicles (werkplekken met tussenschotten) of winkels met rekken. De panoramische plafondbeweger zorgt voor een perfect overzicht en ultieme detectie.

Met een lange geschiedenis van gepatenteerde, bekroonde prestaties op het gebied van inbraakalarmsystemen, kunt u vertrouwen op producten van hoge kwaliteit. Het gebruik van innovatieve verwerkings-technologieën zoals First Step Processing en Dynamic Temperature Compensation zorgt voor een snelle en betrouwbare detectie, terwijl valse alarmen vrijwel niet meer voorkomen.

TriTech-detectoren maken gebruik van een combinatie van PIR en microgolf Dopplerradar met geavanceerde signaalverwerking. Dit geavanceerde algoritme voor signaalverwerking analyseert op intelligente wijze beweging voor een bijna onmiddellijke reactie op indringers. Daarbij begrijpt het algoritme wanneer valse alarmtriggers onder verschillende omgevingsomstandigheden moeten worden genegeerd.

Altijd discreet – in zwart en wit

De detector is verkrijgbaar in twee kleuren, waardoor deze discreet aan het plafond kan worden gemonteerd.

Eenvoudige bekabeling



scharnierchassis en basisplaat + 45° aansluitingen voor gemakkelijke toegang

Eenvoudige installatie

verschillende punten

Gemakkelijk in te stellen detectieveld

grote draaiknoppen + insteltabel



Kantoren met cubicles



Winkels met rekken



Magazijnen



Panoramische bewegingsmelder voor plafondmontage

Specificaties

Type	PIR	TriTech
Commercieel typenummer	DS939	DS9370 (wit) / DS9371 (zwart)
		 
Risiconiveau toepassing	Matig risico	Matig risico met moeilijke omgeving
Dekking/bereik	Max. 14m x 360°	Max. 14m x 360°
Montagehoogte	2,4 tot 6,1 m	2,4 tot 6,1 m
First step processing	■	■
Dynamische temperatuurcompensatie	■	■
Microwave noise adaptive processing	-	■
Stroomafname	12 mA	12 mA
Certificering	CE, UL, EN 50131-2-2	CE, UL, EN 50131-2-2
Garantie 	5 jaar	8 jaar

Over onze
bewegingsmelders



Meer informatie:
YouTube TechTalk



BOSCH