

UNii DESFire EV2 kaartlezer AT-100



- + UNii DESFire EV2 kaartlezer AT-100 voor toegangsverlening UNii centrale
- + Leestechniek: DESFire EV2
- + Gebruiken in combinatie met UNii kaartlezer interface (art.nr. 004628) of deur controller module (art nr. 004650)
- + Twee-kleurig LED indicatie
- + Uitgang: klemmenstrook voor aansluiting op UNii kaartlezer interface
- + Opbouw versie
- + Beschermingsklasse: IP55 (elektronica ingegoten aansluitklemmen onbeschermd)
- + Afmetingen 142 x 45 x 22mm

De UNii alarmcentrale kan uitgebreid worden met uitgebreide toegangsverlening opties. Met één geïntegreerd systeem is zowel inbraakbeveiliging als toegangsverlening hierdoor mogelijk. Door deze unieke integratie wordt bijvoorbeeld voorkomen dat de deur geopend wordt terwijl de persoon niet geautoriseerd is om het inbraaksysteem uit te schakelen. Eén systeem betekent ook één aanspreekpunt voor technische ondersteuning.

De installateur kan het systeem gemakkelijk programmeren, raadplegen en onderhouden. Voor de beheerder van het systeem is UNii manager beschikbaar om eenvoudig tags te beheren.

Toegangsverlening

Door het presenteren van een DESFire kaart of tag voor de AT-100 DESFire lezer kan eenvoudig een deur worden geopend. Dit kan middels één van de uitgangen van de UNii centrale, UNii I/O module, UNii kaartlezer interface. of deur controller module.

DESFire = veilig

DESFire EV2 is de nieuwste generatie leestechniek en daarom heeft Alphasatronics dit in de AT-100 kaartlezer geïntegreerd. De kaart of tag is van een beveiligde applicatie voorzien en voldoet hiermee aan de hoge veiligheidseisen die aan deze systemen worden gesteld.

In-/uitschakeling

Het UNii alarmsysteem kan middels de AT-100 kaartlezer in-/uitgeschakeld worden aangezien deze is voorzien van de veilige DESFire EV2 leestechniek.

Rebranded DESFire tag / pas

Het is mogelijk om DESFire EV2 tags of passen te bestellen met uw eigen bedrijfslogo. Zo ziet uw klant iedere dag uw logo bij het gebruik van de tag of pas. De stevige UNii tag is wit en voorzien van een serienummer. De tag wordt geleverd inclusief sleutelring. Met de tag of pas met uw bedrijfslogo erop maakt u eenvoudig en snel reclame bij alle door u geïnstalleerde inbraakcentrales of toegangscontrolesystemen.



Art. nr. 008078



Art. nr. 008079

Specificaties

Leestechiek:	DESFire EV2/EV3
Uitgang:	Klemmenstrook voor aansluiting op UNii interface / deur controller module
Classificatie:	IP55
Leesafstand:	5-50 mm
Indicator:	2x LED, blauw en groen
Temperatuur bereik:	-40°C tot 65°C
Afmetingen:	142 x 45 x 22mm (HxBxD)

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004630	UNii DESFire EV2 kaartlezer AT-100
004632	UNii AT-100 set (kaartlezer + interface)
004634	UNii Afstandplaat voor UNii AT-100 DESFire EV2
004635	UNii Beschermkap voor UNii AT-100 DESFire EV2
004636	UNii Rubber rand voor UNii AT-100 DESFire EV2
008072	UNii DESFire EV2 Tag ECO zwart
008074	UNii DESFire EV2 Tag slim met logo wit