

UNii-FOG F1500 mistmachine



KENMERKEN & VOORDELEN

- + Inclusief voorgemonteerde UNii RS-485 bus interfaceprint (004647 + mountingkit)
- + Voor directe aansluiting op de UNii RS-485 bus
- + Instelbare nozzle met anti-tamper functie
- + Pomp technologie met 600 W heater
- + 2 alarm ingangen, 4 uitgangen
- + 1.500 m³ mist bij eerste uitstoot, zicht <1m
- + 4.500 m³ mist in 70 seconden
- + 100% UNii compatibel

De UNii-FOG F1500 is een professionele mistmachine, ideaal voor de beveiliging van middelgrote tot grote objecten tot 4.500 m³, zoals winkels, kantoren, magazijnen en loodsen. De gepatenteerde verwarming- en pomptechnologie zorgt voor een zeer betrouwbare werking en een snelle mistuitstoot die het zicht vermindert tot < 1 m bij de eerste uitstoot. De F1500 kan in totaal 4.500 m³ mist produceren binnen 70 seconden.

De F1500 maakt gebruik van een 1.000 ml vloeistofzak die zeer eenvoudig te verwisselen is dankzij de snelkoppeling. De mistvloeistof is ook leverbaar in een uitvoering die geschikt is voor ruimtes waar voedsel wordt bereid of aanwezig is, en tast het voedsel niet aan. Deze vloeistof is gecertificeerd (EC1935/2004).

De UNii-FOG F1500 kan worden voorzien van een additionele back-up accu, zodat de werking ook bij stroomuitval is gegarandeerd. De machine heeft een zeer laag energieverbruik in de stand-by modus.

Betrouwbaarheid

UNii FOG mistmachines maken gebruik van gepatenteerde verwarming- en pomptechnologie die zorgt voor een betrouwbare werking en een zeer snelle eerste uitstoot van mist. De eerste seconden van mistuitstoot zijn cruciaal om het zicht van indringers te ontnemen, waardoor het meenemen van goederen wordt bemoeilijkt.

Geïntegreerd met UNii inbraak

UNii FOG mistmachines hebben diverse ingangen en uitgangen om de mistmachine te koppelen aan een (UNii) inbraakcentrale, zodat bij een alarm ook de mistmachine wordt geactiveerd.

De interface-module is voor gemonteerd, waardoor de mistmachine direct aan de RS-485 bus van de UNii kan worden gekoppeld. Het programmeren en beheer kan via UNii manager en/of UNii online.

Algemene specificatie

Gewicht:	29KG
Afmetingen van de mistmachine:	43,5X36X28,5 (hxbxd)
Kleur:	Wit
Opwarmtijd vanaf koud:	+/- 2,5 uur
Verticale montage:	Ja
Horizontale montage:	Nee
UNii compatibel:	Ja
USB port voor externe koppeling:	Ja
Nozzle sabotage check:	Ja

Elektrische specificaties

Voeding:	230VAC
Stroomverbruik:	60W
Noodstroom accu (niet bijgeleverd):	Loodaccu 12V-2,1Ah
Werkijd zonder netvoeding:	+/- 2,5 uur
Ingangen:	2
Uitgangen:	4

Eigenschappen

Mist uitstoot 1e keer:	1.500m ³ , zicht <1m
Maximale mistuitstoot:	4.500m ³ , zicht >1,5m
Tijdsduur maximale uitstoot:	70 seconden
Max. mistuitstoot volle vloeistofzak:	1.500m ³ , zicht <1m
Mist vloeistofzak:	1.000ml
Incl. vloeistofzak:	1
Incl. raamsticker:	1
werkingstijd:	Instelbaar

Keuring

CE certificaat:	Ja
EN50131-8:2019 keuring:	Nee
Vloeistof gecertificeerd:	Ja

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
002754	UNii-FOG F1500 fog machine
002787	UNii-FOG liquid bag 1000 ml
002792	UNii-FOG wall/ceiling bracket F1500