

UNii-FOG M200 mistmachine kit



KENMERKEN & VOORDELEN

- + Inclusief voorgemonteerde UNii RS-485 bus interfaceprint (004647 + mountingkit)
- + Voor directe aansluiting op de UNii RS-485 bus
- + 200 m³ mist bij eerste uitstoot, zicht < 1 m
- + 600 m³ mist in 28 seconden
- + Pompt technologie met 170 W heater
- + 2 alarm ingangen, 3 uitgangen
- + Modern design
- + Vloeistof eenvoudig uitwisselbaar
- + 100% compatibel met UNii

De UNii-FOG M200 is een professionele mistmachine, ideaal voor de beveiliging van kleine tot middelgrote objecten tot 200 m³, zoals winkels, kantoren en tankstations. De gepatenteerde verwarming- en pomptechnologie zorgt voor een zeer betrouwbare werking en een snelle mistuitstoot die het zicht vermindert tot < 1 m bij de eerste uitstoot. De M200 kan 600 m³ mist produceren binnen 28 seconden. De M200 maakt gebruik van een 500 ml vloeistofzak die zeer eenvoudig te verwisselen is dankzij de snelkoppeling. De mistvloeistof is ook leverbaar in een uitvoering die geschikt is voor ruimtes waar voedsel wordt bereid of aanwezig is, en tast het voedsel niet aan; deze vloeistof is gecertificeerd (EC1935/2004).

De UNii-FOG M200 kan worden voorzien van een additionele back-up accu, zodat de werking ook bij stroomuitval is gegarandeerd. De machine heeft een zeer laag energieverbruik in de stand-by modus.

Betrouwbaarheid

UNii FOG mistmachines maken gebruik van gepatenteerde verwarming- en pomptechnologie die zorgt voor een betrouwbare werking en een zeer snelle eerste uitstoot van mist. De eerste seconden van mistuitstoot zijn cruciaal om het zicht van indringers te ontnemen, waardoor het meenemen van goederen wordt bemoeilijkt.

Geïntegreerd met UNii inbraak

UNii FOG mistmachines hebben diverse ingangen en uitgangen om de mistmachine te koppelen aan een (UNii) inbraakcentrale, zodat bij een alarm ook de mistmachine wordt geactiveerd. De interface-module is voor gemonteerd, waardoor de mistmachine direct aan de RS-485 bus van de UNii kan worden gekoppeld. Het programmeren en beheer kan via UNii manager en/of UNii online.

Voordelen

De UNii-FOG M200 kit is een zeer compacte en aantrekkelijk geprijsde machine, waardoor deze breed inzetbaar is in diverse toepassingen. De mistmachine is licht en eenvoudig te installeren; hij weegt slechts 7,5 kg en heeft een kunststof kap. De machine kan direct op een UNii RS-485 bus worden aangesloten.

Algemene specificaties

Gewicht:	7,5KG
Afmetingen van de mistmachine:	39X30X19 (hxbxd)
Kleur:	Wit
Opwarmtijd vanaf koud:	+/- 1 uur
Verticale montage:	Ja
Horizontale montage:	Ja, met plafondbeugel
UNii compatibel:	Ja
USB port voor externe koppeling:	Ja
Nozzle sabotage check:	nee

Elektrische specificaties

Voeding:	
Stroomverbruik:	230VAC
Noodstroom accu (niet bijgeleverd):	37W
Werktijd zonder netvoeding:	Loodaccu 12V-2,1Ah
Ingangen:	+/- 1 uur
Uitgangen:	2 3

Eigenschappen

Mist uitstoot 1 shot:	200m ³ , zicht <1m
Maximale mistuitstoot:	600m ³ , zicht >1,5m
Tijdsduur maximale uitstoot:	28 seconden
Max. mistuitstoot volle vloeistofzak:	850m ³ , zicht <1m
Mist vloeistofzak:	500ml
Incl. vloeistofzak:	1
Incl. raamsticker:	1
Werkingsijd:	Instelbaar

Keuring

CE certificaat:	Ja
EN50131-8:2019 keuring:	Nee
Vloeistof gecertificeerd:	Ja

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
002756	UNii-FOG M200 mistmachine kit (Incl. UNii-FOG interface print)
002786	UNii-FOG vloeistofzak 500ml
002785	UNii-FOG verstelbare plafond/muurbeugel M200