



WAAROM ALPHATRONICS

- Compleet productenpakket
- Ontwikkeling en productie in eigen huis
- Uitgebreide technische support
- Hands-on producttrainingen
- Makkelijk online bestellen
- ISO-9001 gecertificeerd
- Sinds 1978 actief in beveiliging

STERK IN SECURITY SOLUTIONS

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole
- Video-observatie
- Branddetectie
- Alarmcommunicatie
- Zorgoplossingen

AlphaVision Wireless Interface



KENMERKEN & VOORDELEN

- Voor het uitbereiden van de installatie met draadloze componenten
- Uitstekend voor situaties waar bekabeling niet gewenst of mogelijk is
- 8 draadloze detectiecomponenten of paniekdrukknoppen per Wireless Interface
- Meerdere Wireless Interface modules per installatie aan te sluiten
- Ondersteunt Visonic PowerCode 868 Mhz componenten

De nieuwste generatie inbraakbeveiligingsystemen AlphaVision ML en XL kunnen uitgebreid worden met een AlphaVision Wireless Interface om draadloze detectoren en paniekknoppen te kunnen koppelen aan het inbraakbeveiligingssysteem.

Draadloze uitbereiding

De AlphaVision Wireless Interface (draadloze interface) is een 8 zone uitbreidingsmodule voor de AlphaVision XL en ML en vormt de koppeling tussen draadloze detectoren en de RS-485 bus van de AlphaVision centrale. In gevallen waarbij bekabelde detectoren geen optie is of als extra functionaliteit gewenst wordt, biedt de Wireless Interface de perfecte oplossing.

Draadloos in/uitschakelen

De Wireless Interface is geschikt voor het ontvangen van Visonic PowerCode 868MHz detectoren en paniekknopen. Naast PowerCode apparatuur is het tevens mogelijk om Visonic Code Secure (rolling code) 868MHz keyfobs en handzenders toe te passen om de AlphaVision centrale draadloos in- en uit te kunnen schakelen. Hiervoor adviseren wij gebruik te maken van de Visonic MCT-234 keyfob zender (art. nr. 007092).

Extra Informatie

Alarm informatie en status informatie zoals lage batterijspanning, supervisie en sabotage worden per zone doorgegeven. Wanneer bijvoorbeeld na verloop van tijd een lage batterijspanning van een draadloze detector optreedt, dan wordt dit op het bedieningspaneel van de centrale gemeld inclusief zonenummer en zonebenaming.

De Wireless Interface is voorzien van een aantal LEDs die optische ondersteuning bieden tijdens het inleren van detectoren en handzenders en geven extra status informatie.

SOLUTION DATASHEET

TKH GROUP

Sinds juli 2010 is Alpatronics onderdeel van de beursgenoteerde TKH Group. Binnen TKH Security Solutions werkt Alpatronics nauw samen met de andere TKH zusterbedrijven in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve beveiligingsoplossingen.

CONTACT

Watergoorweg 71
3861 MA Nijkerk

Tel.: 033-2459944

Web: www.alpatronics.nl

Email: info@alpatronics.nl

Specificaties

Geschikt voor:	AlphaVision XL en ML
Module:	Superheterodyne HF ontvanger
Frequentie:	868,95 MHz
ID codes:	Meer dan 16 miljoen mogelijke combinaties
Lengte van transmissie:	36 bits
Capaciteit:	8 draadloze zones d.m.v. Power Code en/of Code Secure apparatuur
Interface:	Geschikt voor aansluiting op de RS-485 bus van de AlphaVision XL en ML centrale.
Voedingsspanning:	10-12 Vdc (vanuit RS-485 bus)
Stroomverbruik:	45 mA @ 12Vdc
Werktemperatuur:	0° C tot 50° C
Afmetingen:	108 x 165 x 38 mm (LxBxH)
Gewicht:	215 gram

Bestelinformatie

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING
004318	AlphaVision Wireless Interface
003834	RS-232 Programmeerkabel (2m)