



Line Interactive UPS 600VA - met 6 geaarde stopcontacten

Art nr. AC2300



OMSCHRIJVING

- Line Interactive UPS 600VA met een back-up-tijd van ongeveer 10 minuten bij een belasting van 120W
- Geluidsalarm en led-meldingen bij stroomuitval, met status-leds
- 6x EU-stopcontacten type F met randaarde en overspanningsbeveiliging; daarvan zijn 3 stopcontacten aangesloten op de back-up batterij
- Input: 1x IEC C14 met afneembare kabel
- Bescherming tegen: overspanning, kortsluiting, ontlading en overbelasting
- Geschikt voor wandmontage
- AVR-functie voor het stabiliseren van de outputvoltage

Bescherm je computer en kostbare bestanden tegen stroomuitval en spanningspieken met de AC2300 Line Interactive UPS 600VA met AVR. De UPS is uitgerust met 6 stopcontacten en geeft een geluidsalarm en led-melding bij stroomuitval. Hierdoor krijg je 10 minuten (bij een belasting van 120W) de tijd om je bestanden op te slaan en je

computer veilig af te sluiten. De AC2300 is uitgerust met bescherming tegen: overspanning, kortsluiting, ontlading en overbelasting. Je kunt de UPS aan de muur bevestigen.

Back-up-tijd van ongeveer 10 minuten bij een belasting van 120W

De AC2300 Line Interactive UPS 600VA heeft 6 stopcontacten met randaarde om jouw computer en kostbare bestanden te beschermen tegen stroomuitval en spanningspieken. Alle stopcontacten zijn beschermd tegen spanningspieken. Daarvan zijn drie stopcontacten aangesloten op de back-up batterij. Dankzij deze ingebouwde batterij heb je 10 minuten de tijd, bij een belasting van 120W, om je bestanden op te slaan en je pc af te sluiten. De AVR-functie zorgt ervoor dat de outputvoltage stabiel blijft.

Geluidsalarm en led-meldingen bij stroomuitval

De UPS geeft een geluidsalarm en melding via led bij stroomuitval. Daarnaast geeft de UPS ook een melding wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt. De ingebouwde status-leds geven hiervan de status weer. De AC2300 biedt bescherming tegen overspanning, kortsluiting, ontlading en overbelasting.

Eenvoudig te verbinden

Het is heel gemakkelijk om een computer of ander apparaat met de AC2300 te verbinden. Steek de stekker van de computer of het apparaat in het stopcontact van de AC2300. De Line Interactive UPS kun je aan de muur bevestigen. Daarnaast is de stroomkabel afneembaar.

SPECIFICATIES

Productcategorie	UPS
Ingangspanning	240 V AC
Montage	Wand
Input connector	C14 male
Uitgangsconnectoren	Type F female (x6)
Batterijcapaciteit	600 V·A
Back-up-tijd (120W belasting)	10 min
Status indicator	LED indicatoren
Alarm bij stroomuitval	Ja
AVR ondersteuning	Ja
Beschermingsfuncties	Kortsluitingsbeveiliging, Ontladingsbescherming, Overbelastingsbeveiliging, Overlaadbeveiliging, Overspanningsbeveiliging
Garantie (jaren)	2
EAN code	8716065489903