

Datasheet

Accessoires / RTE-IR – RVS Infrarood Schakelaar

Productomschrijving

De RTE-IR infrarood RVS uitgangsschakelaar bestaat zowel in opbouw- als inbouwmodel.


Infrarood detectie activeert de schakelaar met een handzwaai. Deze detectie is instelbaar tussen 3-15cm, waardoor activering mogelijk is zonder direct contact met het apparaat. Dit is ideaal voor steriele omgevingen en algemene gebieden met veel personenverkeer of frequente doorgang zoals ziekenhuizen, openbare gebouwen, enz.

De RTE-IR kan rechtstreeks op een toegangscontrolesysteem worden aangesloten om te worden gebruikt als een uitgangsknop. De tweekleurige LED-indicator biedt daarbij visuele verificatie aan de gebruiker.



Specificaties

- RVS
- Handenvrije activatie
- Zowel in opbouw als inbouw beschikbaar
- Tweekleurige indicatie-LED



Certificatie



DEEE

RoHS Certificatie

Product specificaties

Materiaal: RVS

Montage: Opbouw of inbouw

Schakelaartype : Infrarooddetectie

Detectieafstand: 3 - 15 cm

Elektrische specificaties

Voeding : 12-24V DC

Maximaal schakelvermogen: 2A bij 30V AC/DC

Relaiscontacten: C/NO/NC

Stroomverbruik: Standby : 20mA

Actief : 42mA

