

E100 EURO

E100 SWISS Europrofiel

ASSA ABLOY
Opening Solutions


Productbeschrijving

- Communicatie tussen RS485 tussen hub en het online toegangscontrolesysteem (adreseerbaar) - toegangsbeslissing in het EAC-systeem
- Compatibel met de meest gangbare DIN-sloten, geschikt voor sloten in glazen deuren en wanden
- Hoofdelektronica (RFID + radio) buiten - veiligheidsrelevante elektronica binnen
- Buitenste kruk draait vrij - binnenkruk altijd effectief
- LED voor statusvisualisatie

Omvang van de levering

- 1x beslag met batterij (lithium CR2) en installatie-instructies
- Schroeven, boormal en gereedschap (voor invoer van kabels)

kenmerken

- * Opgemerkt moet worden dat buitengewone omgevingen de werking van het product kunnen beïnvloeden (overmatige vochtigheid, zout, extreme temperaturen).

Technische gegevens - E100 SWISS

	OSS Standard Offline	Aperio® Online; Aperio® Offline; Standard OSS Offline
	Authenticatie	Drie autorisatieniveaus (Reader, Pincode, Pincode & Reader)
	Code	Pincode van 4 tot 8 cijfers
	Toelatingen	CE
	Afmeting	312 x 41 x 10/20 mm (H x B x D)
	Uitvoering	Basis = binnen- en buitendeuren tot klasse 2
	Kruk	L-vorm, U-vorm
	Oppervlak	RVS geborsteld (ST)
	Afstand	Afstand 72 mm, 85 mm, 92 mm; krukstift 8 mm, 9 mm, 10 mm
	Deurdikte	Deur tussen 40 en 100 mm dik, in stappen van 10 mm
	Doornmaat	> 40 mm
	Accu	1 x Lithium CR123A
	Batterijlevensduur	> 40.000 cycli (max. 3 jaar)
	Radio-standaard	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Codering (radiocommunicatie)	AES 128 bits
	Afstand tussen RFID-uitlezings en hub	Typisch bereik van 5 of 25 m afhankelijk van het hubtype en de gebouwomgeving
	Beschermingsgraad	IP 52*
	Bedrijfstemperatuurbereik	0°C tot 60°C
	Vochtigheid	< 85% (niet condenserend)
	Status	LED (rood, groen, oranje)
	RFID-technologie	Voeding
	RFID-uitlezings	UID / Sektor / Block / Application / File / LEGIC® Segment Data
	Scanbereik	< 4 cm

