

UNii Wireless Interface



unii elite

Visonic
A Tyco International Company



Pyronix

KENMERKEN & VOORDELEN

- + Voor het uitbreiden van de UNii alarmcentrale met draadloze componenten
- + Uitstekend voor situaties waar bekabeling niet gewenst of niet mogelijk is
- + In 3 modellen leverbaar: voor UNii (2-weg draadloos), Visonic (2-weg draadloos) of Pyronix (2-weg draadloos)
- + 32 draadloze detectiecomponenten, 8 keyfobs of paniekdrukknoppen, sirene/flitser (UNii + Pyronix)
- + 4 draadloze Elite Keypads (004820) per Elite Wireless Interface
- + RS-485 bus aansluiting
- + Maximaal 1 WI per UNii 32 alarmcentrale, op de UNii 128 en 512 kunnen 2 WI's aangesloten worden.

De UNii alarmcentrale kan uitgebreid worden met een Wireless Interface om draadloze detectoren, keyfobs en paniekknoppen van meerdere merken te koppelen aan het inbraakbeveiligingssysteem. Tevens bestaat er ook de mogelijkheid om tot 4 draadloze Elite Keypads (004820) te koppelen aan elke Elite Wireless Interface.

Draadloze uitbreiding

De Wireless Interface is een 32 zone uitbreidingsmodule voor de UNii alarmcentrales en vormt de koppeling tussen draadloze detectoren en de RS-485 bus van de UNii centrale. In gevallen waarbij bekabelde detectoren geen optie zijn of als extra functionaliteit gewenst wordt, biedt de Wireless Interface de perfecte oplossing.

Uitvoeringen

De Wireless Interface is leverbaar in 3 modellen die geschikt zijn voor het ontvangen van:

- + UNii 2-weg componenten
- + Visonic 2-weg (PowerG/PG2) componenten
- + Pyronix 2-weg componenten

De draadloze componenten zijn eenvoudig in te leren.

Extra Informatie

Alarm informatie en status informatie zoals lage batterijspanning, supervisie en sabotage worden per zone doorgegeven. Wanneer bijvoorbeeld na verloop van tijd een lage batterijspanning van een draadloze detector optreedt, dan wordt dit op het bedieningspaneel van de centrale gemeld inclusief zonenummer en zonebenaming. Beheren kan met het bedienpaneel of met UNii manager.

Specificaties

Geschikt voor:	UNii alarmcentrales Max. 1 WI op de UNii 32 Max. 2 WI's op de UNii 128 en 512
Module:	Elite, Pyronix of Visonic ontvanger
Frequentie:	868 MHz
Lengte van transmissie:	36 bits
Capaciteit:	32 draadloze zones/detectoren 8 keyfobs/handzenders 2 sirene/flitsers 4 draadloze Elite Keypads (004820)
Interface:	Geschikt voor aansluiting op de RS-485 bus van de UNii alarmcentrales
Voedingsspanning:	10-12Vdc (vanuit RS-485 bus)
Stroomverbruik (Visonic):	33mA @ 12Vdc
Stroomverbruik (Pyronix):	45mA @ 12Vdc
Werktemperatuur:	0 °C tot 50 °C
Afmetingen:	108 x 165 x 38 mm (LxBxH)
Gewicht:	215 gram

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004644	UNii Wireless interface PowerG
004642	UNii Wireless interface Pyronix
004646	UNii Wireless interface Elite
004820	UNii Elite Wireless Keypad